



# Guante PVC HPT Hidrorrepelente DUAL THERM

CODIGO: 11-COLD-V

## Descripción

- Guante de seguridad con soporte interior de nylon y forro térmico y recubrimiento de **PVC HPT** (Hydropellent Technology).

Ideal para Manipulación general en **entornos fríos y/o calientes** con riesgo mecánico moderado y necesidad de agarre flexible.

Contiene el agente fungicida **Sanitized®** que previene el desarrollo de bacterias, hongos, moho y malos olores.

## Marca



## ESPECIFICACIONES



PVC Hidrorrepelente



TALLES: 8 - 9 - 10



Azul



Agente **Sanitized®**

## PRESENTACIÓN



72 pares por caja.



# Guante PVC HPT Hidrorrepelente DUAL THERM



CERTIFICACIONES



3 2 3 1 B



X 1 X X X X



X 2 X



**EN 388**  
Abrasión 3  
Corte (Coup) 2  
Desgarro 3  
Perforación 1  
Corte (EN ISO 13997) B

**EN 511**  
Nivel 2 = protección intermedia al tocar objetos fríos.  
**EN 407**  
Nivel 1 = resistencia a 100 °C durante al menos 15 segundos sin que el calor traspase al interior de forma crítica.



## APLICACIONES

- Logística Refrigerada.
- Alimenticia.
- Construcción.
- Oil&Gas.
- Minería.
- Automotriz.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Previo a la colocación, inspeccione el guante en busca de fallas o roturas.
- Colocarse los guantes con las manos limpias y secas.
- Asesórese con el Responsable de Seguridad e Higiene respecto de los guantes adecuados para el trabajo a realizar.



## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Condiciones de almacenamiento: +10° a +40° y Humedad < 90%.
- Mantener en su envase original.
- "No posee fecha de caducidad".



## Advertencia

- Se recomienda no lavar.
- Este guante no contiene sustancias agregadas que puedan producir alergias.
- En los guantes que contengan látex tener en cuenta que en contacto directo con la piel puede causar alergias.
- Antes del uso, el usuario deberá recibir la capacitación sobre el uso del producto, conforme a las normas/pautas correspondientes de Salud y Seguridad.
- Deseche y reemplace los guantes en caso de que se encuentren dañados, altamente contaminados, o en condiciones que no permitan su correcta protección.
- La decisión final respecto de la adecuación de estos productos para un uso determinado es responsabilidad del empleador.
- La presente información está sujeta a revisión en cualquier momento.